



**Einfach sauberes Trinkwasser**

Trinkwasser ist unser wertvollstes Lebensmittel. Damit es stets sauber und hygienisch einwandfrei ist, muss es geschützt werden. Vertrauen Sie dabei auf die langjährige Erfahrung und Kompetenz von Honeywell. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dieses lebensnotwendige Element sauber zu halten.

Der Feinfilter PrimusPlus mit seinem funktionalen Design zeigt sich nicht nur formschön, sondern auch in vielen Punkten optimiert. Dank der in Rot gehaltenen Bedienelemente sehen Sie zusätzlich auf einen Blick, wo Sie etwas einstellen und bewirken können.

Das verbesserte und dadurch vereinfachte Montagekonzept garantiert eine schnelle Installation. PrimusPlus gibt es in zwei Ausführungen: PrimusPlus FN74CS und PrimusPlus FKN74CS mit integriertem Druckminderer.



# Das PrimusPlus: Einfachheit und Komfort



## Leichte Montage

Einhängen – festschrauben – fertig. Die bereits ab Werk vormontierten Montageschrauben erleichtern die Installation des PrimusPlus auf dem drehbaren Anschlussstück.



## Der integrierte Druckminderer mit Verstellschutz

Roten Verstellgriff hochziehen – Druckminderer einstellen – nach unten einrasten – fertig. Die vorgenommene Einstellung ist nun vor unbeabsichtigtem Verstellen sicher.



## Leichte Ablesbarkeit des Manometers

Das leicht nach oben geneigte Manometer lässt sich leicht ablesen. Genau so wie der rote Memory-Ring, der die nächste erforderliche Rückspülung anzeigt.



## Gut sichtbarer Filter mit UV-Schutz

Mit der Filtertasse aus stoßfestem und UV-beständigem Kunststoff lässt sich die Filterverschmutzung auf einfachste Weise erkennen. Die großzügig dimensionierte Filterfläche gewährleistet eine hohe Durchflussleistung. Ein ständiger, kompletter Wasseraustausch in allen wasserführenden Gehäuseteilen sorgt somit für einen hygienischen Betrieb.



## Reinigung im Handumdrehen

Eine Vierteldrehung am roten Rückspülgriff genügt und der Rückspülvorgang wird gestartet. Das patentierte hydraulische Rückspülsystem sorgt für eine zuverlässige, saubere Wasserfiltration.



## Automatische Filterreinigung – jederzeit nachrüstbar!

Rückspülgriff abziehen – Rückspülautomatik aufsetzen – Bajonett verriegeln – fertig. Die Rückspülautomatik ist mit ihrem Bajonettverschluss jederzeit nachrüstbar. Die Intervalle dieser komfortablen Reinigung sind achtfach wählbar. Für die automatische Reinigung steht ein Antrieb mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb zur Auswahl.

# Rückspülbare Trinkwasserfilter

## Gut gefiltert ist gut geschützt

Schmutzpartikel und Fremdkörper, die größer als 100 µm (0,1 mm) sind, werden durch ein feines, formstabile Filtersieb aus Edelstahl zuverlässig herausgefiltert. Das verhindert die Lochfraßkorrosion in Rohrleitungen und sichert die Funktionsfähigkeit der gesamten Hauswasseranlage. Ein zweites Filtersieb schützt das Leitungssystem beim Rückspülen des Filters. Damit sind nachgeschaltete Geräte und Armaturen vor Folgeschäden bestens geschützt.

## Patentiertes Rückspülsystem

Das patentierte Rückspülsystem wurde auf der Basis bewährter Filtertechnik entwickelt. Beim Rückspülvorgang setzt sich eine rotierende Düse (Impeller) in Bewegung und erzeugt einen gebündelten Wasserstrahl, der das Filtersieb mit hohem Druck von innen nach außen reinigt. So werden alle Schmutzteilchen entfernt und komplett ausgespült. Selbst bei kurzer Rückspüldauer und mit geringem Eingangsdruck arbeitet das System absolut zuverlässig.



## Produktübersicht:

- FN74CS** Filter PrimusPlus ohne Anschlussstück
- FKN74CS** Filterkombination PrimusPlus mit Druckminderer, ohne Anschlussstück
- Z74S-AN** Rückspülautomatik mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb
- DA74C** Drehbares Anschlussstück, Anschlussgrößen 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

## Technische Daten:

- Einstellbereich: 1,5–6,0 bar (nur bei PrimusPlus FKN)
- Betriebstemperatur max. 30°C
- Nenndruck PN 16
- Einbau waagrecht oder senkrecht mit Filtertasse nach unten

## Honeywell GmbH, Haustechnik

Hardhofweg  
74821 MOSBACH  
DEUTSCHLAND  
Telefon 01801 466388  
Telefax 0800 0466388  
info.haustechnik@honeywell.com

## Honeywell Austria Ges.m.b.H.

Handelskai 388  
1023 WIEN  
ÖSTERREICH  
Telefon 0810 200213  
Telefax 01 72780-308  
hausautomation.austria@honeywell.com

## Honeywell AG

Honeywell-Platz 1  
8157 DIELSDORF  
SCHWEIZ  
Telefon 044 85524-36  
Telefax 044 85524-70  
hausautomation.switzerland@honeywell.com

## Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

www.honeywell-haustechnik.de

GE3H-0722GE23 R0611  
Änderungen vorbehalten  
© 2011 Honeywell GmbH.

# Honeywell